

## 多乐士致悦无添加通用底漆

产品编号：A749

### 产品介绍：

**简介：**多乐士致悦无添加通用底漆是一款采用创新“无添加净化科技”的优质内墙水性底漆。创新“无添加净化科技”，在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯及其它挥发性有机化合物（VOC），真正实现涂刷后室内空气的安全。

**用途：**装饰及保护室内基层墙面，如抹灰面，石膏板面等。

**光泽：**哑光

### 性质：

**主要成份：**无铅颜料、丙烯酸酯共聚物、水、添加剂

**体积固体分：**白色30%(标称)，其它颜色会有所不同。

**干燥时间：**标准厚度的单涂层(25°C, 50%相对湿度下)  
指触干：0.5-1小时  
重涂：2-3小时  
干燥时间会随温度和湿度的变化而变化。

**漆膜厚度：**湿膜：70微米  
干膜：21微米

**颜色：**白色

**包装规格：**6升/罐

**储存：**存放于阴凉干燥的地方，严防霜冻。

### 优点：

- 创新“无添加净化科技”，在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯及其它挥发性有机化合物(VOC)，真正实现涂刷后室内空气的安全。
- 具有附着力强、抗碱性佳等特性。

### 典型油漆系统：

表面	系统
普通基面	底漆：多乐士致悦无添加通用底漆A749(1层) 面漆：多乐士致悦系列墙面漆(2层)

**施工注意事项：**  
基底温度低于10°C或环境湿度大于85%时请勿施工。

### 表面处理：

要上漆的表面要全无油脂、尘污和松散物质。新造的墙壁需充分干透。墙体（或腻子）表面含水率必须小于14%，pH值必须低于10。

★我们将致力于推行阿克苏诺贝尔全球统一标准的**产品保障体系**。对产品实行全过程监控，确保我们的经营行为是以安全，健康，环保的良好方式运行。让使用我们产品的用户安心，放心，称心。

新 墙：1.新建的混凝土墙壁必须干结30天后才可批腻子。  
2.腻子切勿太松软，待腻子干透后，用细砂纸磨平，除尘。

旧 墙：1.粉刷过的旧墙面重涂时请用铲刀铲除并砂纸打磨后除尘以清除松浮物质和松脱的漆膜。  
2.用适当的腻子填补墙体缺陷。

发霉墙面：1.用铲刀铲除并用砂纸打磨除去霉迹。  
2.用适当的洗霉水刷1遍，并及时用清水洗净，待干透。

## 施工：

理论涂刷面积：理论上，1升该产品可以涂刷10-12平方米每层。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

施 工 工 具：漆刷，滚筒，普通喷涂或无气喷涂

稀 释 方 法：视施工的难易程度和温度的不同可加到20%的清水稀释，最多不可超过30%。

a)漆刷或滚筒：通常加1份水到5-10份油漆中(10-20%)。

b)普通喷涂：通常加1份水到5份油漆中(20%)。

c)无气喷涂：通常不建议加水。

喷 涂 建 议：a)普通喷涂：大部分设备都可以达到满意的效果。

b)无气喷涂：典型的无气喷涂设置为：最小工作压力140公斤每平方厘米(2000磅每平方英寸)，喷嘴尺寸0.58毫米(23周)，喷嘴角度65度。

清 洗：使用后请立即用清水洗净。

## 使用建议：

- 1、施工前先阅读使用说明。
- 2、开罐后充分搅拌罐内油漆。
- 3、如有需要可按照说明加入适量的水，切勿过量稀释。
- 4、施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量油漆。
- 5、已稀释的油漆不要倒回原包装内。
- 6、请尽快用完已开罐的产品。

## 安全健康环保方面的说明：

多乐士致悦无添加通用底漆

- 吡啉硫酮锌<1%
- 无信号词
- 对水生生物有毒
- 一般防范说明：油漆要放在儿童伸手不及之处。如需医嘱，请将产品容器或标签备放在手边。
- 预防措施：禁止排入环境。避免接触眼睛、皮肤或衣服。其它安全提示：对漆膜的处理例如打磨、焚烧等可能产生有害的粉尘和/或烟雾。工作场所要保持良好的通风。请使用合适的个人防护设备。
- 事故响应：如果感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。
- 储存要求：无特别要求。
- 废弃处理：本品、容器的处置应遵守国家和地方的环保标准。
- 使用前请阅读产品安全技术说明书。
- 供应商信息详见桶身
- 化学事故应急咨询服务电话：4006267911
- 消费者服务热线：4006703777

( 请向本产品的经销商索取产品安全技术说明书，使用前请参阅。 )

阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 北京分公司 010-59215399  
阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 成都办事处 028-68725100  
阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 沈阳办事处 024-31652781  
阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 武汉分公司 027-85448566

阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 上海办事处 021-22205000  
阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 西安办事处 029-88402522/88407100  
阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 昆明办事处 0871-63200217  
阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 广州办事处 020-28833900

如需获得更详细的油漆系统信息，请登录：[www.dulux.com.cn](http://www.dulux.com.cn)